

Isolation Agri Plus

DESCRIPTION :

Matelas isolant avec pare-vapeur

- 2 po épaisseur x 48 po largeur x longueur personnalisée
- 2 po épaisseur x 48 po largeur x rouleau de 22 pi
- 2 po épaisseur x 48 po largeur x rouleau de 50 pi
- Autres épaisseurs et coefficients R disponibles (délai de 1 à 2 semaines pour la livraison)

COMMANDES EN STOCK : Rouleaux de 22 pi ou 50 pi

COMMANDES SPÉCIALES : Toutes les longueurs, minimum de 5000 pi²
(délai de 7+ jours ouvrables pour la livraison)

CARACTÉRISTIQUES :

- Valeur R = 7,0
- Matelas isolant fibreux souple recouvert d'un pare-vapeur blanc renforcé
- Contrôle de la condensation
- Résistance thermique permanente et économique;
garde l'installation chaude en hiver et fraîche en été
- Réflectance supérieure à la lumière pour des intérieurs plus clairs
- Pare-vapeur efficace
- Économique et facile à installer dans des constructions nouvelles ou existantes
- Parfait pour les zones d'enfermement du bétail, les manèges, les ateliers, les entrepôts, les aires de mise en balle

INSTALLATION :

1. Déroulez l'isolant de la manière la plus égale possible. Prévoyez 2 pi de plus pour le toit et 1 pi de plus pour les murs.
2. Tirez pour étendre le revêtement et maintenez-le temporairement en place (pincés-étaux, attaches, etc.).
3. Déroulez les rouleaux près les uns des autres et fixez les languettes en respectant les consignes.
4. Tirez les languettes vers l'arrière et agrafez-les avec une pince-agrafeuse (Arrow P-22 ou équivalente) tous les 6 po. Rabattez les languettes et agrafez entre les autres agrafes.
5. Fixez la feuille métallique selon les consignes du fabricant.

